



### // EGENSKAPER

- ❖ Snabb programmering av alla lås i System 3060 med hjälp av BLE
- ❖ Tidsbesparing framför allt vid drifttagning av AX-komponenter
- ❖ Framtidssäker kommunikation via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ❖ Programmeringsenhet för anslutning till en stationär/bärbar dator via USB-gränssnitt
- ❖ Användning med Digital Cylinder AX från LSM 3.5 SP1

### // TEKNISKA DATA

Programmering	Bluetooth Low Energy (BLE 5,1)	Kapslingsklass	IP 20
Räckvidd	0–300 mm	Temperaturområde	Drift: -25° C till +60° C Lagring (>1 vecka): 0° C till +30° C
Programversion	Från AXM 1.0 och LSM 3.5	Luftfuktighet	Max. 90 %, ej kondenserande
Operativsystem	Minst Windows 7	Radiovågsemissioner	2 402 MHz–2 480 MHz +8 dBm
USB-gränssnitt	❖ USB 2.0 Full Speed (12 Mbit/s) ❖ Anslutning: USB-C		Det föreligger inga geografiska Begränsningar inom EU.
Mått	64 × 20 × 12 mm		
Strömförsörjning	Via USB-kontakt, inget internt batteri		