



// KENDETEGN

- ⚡ Hurtig programmering af alle AX-låse i System 3060 ved hjælp af BLE
- ⚡ Tidsbesparelse især ved ibrugtagning af AX-komponenter
- ⚡ Fremtidssikker kommunikation via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ⚡ Programmeringsenhed til tilslutning til en pc/laptop via USB-grænseflade
- ⚡ Anvendelse sammen med digitale cylinder AX fra LSM 3.5 SP1

// TEKNISKE DATA

Programmering	Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)	Kapslingsklasse	IP20
Rækkevidde	0 – 300 mm	Temperaturområde	Drift: -25 °C til +60 °C Opbevaring (>1 uge): 0 °C til +30 °C
softwareversion	Fra AXM 1.0 og LSM 3.5	Luftfugtighed:	Maks. 90 % uden kondensering
Styresystem	Fra Windows 7	Trådløse emissioner	2402 MHz - 2480 MHz +8 dBm
USB-grænseflade	⚡ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ⚡ Tilslutning: USB-C		Der foreligger ingen geografiske begrænsninger inden for EU.
Mål	64 × 20 × 12 mm		
Strømforsyning	Via USB-stik, intet internt batteri		