



### // CARATTERISTICHE

- ❖ Programmazione rapida di tutte le chiusure AX nel sistema 3060 via BLE
- ❖ Risparmio di tempo soprattutto durante la messa in funzione di componenti AX
- ❖ Comunicazione a prova di futuro via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ❖ Dispositivo di programmazione per il collegamento a un PC/portatile tramite interfaccia USB
- ❖ Utilizzo in combinazione con il cilindro digitale AX a partire dalla versione LSM 3.5 SP1

### // DATI TECNICI

Programmazione	Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)	Grado di protezione	IP 20
Raggio di azione	0 – 300mm	Range di temperatura	Esercizio: da -25° C a +60° C Stoccaggio (>1 settimana): da 0° C a +30° C
Versione del software	A partire da AXM 1.0 e LSM 3.5	Umidità dell'aria	max 90%, senza condensa
Sistema operativo	A partire da Windows 7	Emissioni radio	2402 MHz - 2480 MHz +8 dBm
Interfaccia USB	❖ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ❖ Collegamento: USB C		Non vi sono limitazioni geografiche all'interno dell'UE.
Dimensioni	64 × 20 × 12mm		
Alimentazione	Tramite presa USB, senza batteria interna		