



// **FEATURES**

- ❖ Schnelle Programmierung aller AX Schließungen im System 3060 mittels BLE
- ❖ Zeitersparnis vor allem bei der Inbetriebnahme von AX Komponenten
- ❖ Zukunftssichere Kommunikation via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ❖ Programmiergerät zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle
- ❖ Verwendung zusammen mit Digital Cylinder AX ab LSM 3.5 SP1

// **TECHNISCHE DATEN**

Programmierung	Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)	Schutzart	IP 20
Reichweite	0 – 300 mm	Temperaturbereich	Betrieb: -25° C bis +60° C Lagerung (>1 Woche): 0° C bis +30° C
Software Version	Ab AXM 1.0 und LSM 3.5	Luftfeuchte	Max. 90% ohne Kondensation
Betriebssystem	Ab Windows 7	Funkemissionen	2402 MHz - 2480 MHz +8 dBm
USB Schnittstelle	❖ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ❖ Anschluss: USB-C		Es liegen keine geografischen Beschränkungen innerhalb der EU vor.
Abmessungen	64 × 20 × 12 mm		
Stromversorgung	Via USB Stecker, keine interne Batterie		