



// CARACTÉRISTIQUES

- ⌘ Reprogrammation de toutes les fermetures SimonsVoss du System 3060 au moyen d'une tablette Windows
- ⌘ Solution portable pour une utilisation facilitée au niveau de la porte (mode offline)
- ⌘ Prise en charge de toutes les générations de produits SimonsVoss et de toutes les méthodes de lecture
- ⌘ Prise en charge de tous les types de produits SimonsVoss (y compris SREL3)
- ⌘ Utilisation avec un SmartStick AX à partir de la LSM 3.5 SPI

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LSM Mobile

- ⌘ Logiciel de programmation simplifié et intégré au System 3060
- ⌘ Programmation, mise à l'heure, lecture, ouverture d'urgence
- ⌘ SmartCD.G2, SmartCD2.G2, SmartCD.MP, SmartStick AX
- ⌘ Fermetures G1, G2 et AX
- ⌘ Possibilité de limiter les droits des utilisateurs
- ⌘ Préparation des tâches de programmation dans le logiciel principal

Exigences système

- ⌘ Écran de min. 20 cm (8 pouces)
- ⌘ Résolution d'écran recommandée : 1 920 x 1280
- ⌘ Adapté à l'écran tactile
- ⌘ Processeur : min. 1,6 GHz (Intel, AMD)
- ⌘ Min. 1 Go de mémoire RAM
- ⌘ Taille de disque dur d'env. 50 Mo
- ⌘ Min. 1 port USB, recommandation : 2
- ⌘ Microsoft Windows 8/8.1/10