



// FEATURES

- ❑ Nachprogrammieren aller SimonsVoss Schließungen im System 3060 mittels Windows Tablet
- ❑ Kompakte Lösung für den mobilen Einsatz vor Ort an der Tür
- ❑ Unterstützung aller SimonsVoss Produktgenerationen und Lesetechniken
- ❑ Unterstützung aller SimonsVoss Produkttypen (inkl. SREL3)
- ❑ Verwendung zusammen mit SmartStick AX ab LSM 3.5 SPI

// TECHNISCHE DATEN

LSM Mobile

- ❑ Einfache Programmiersoftware im System 3060
- ❑ Programmieren, Uhr setzen, Auslesen, Notöffnen
- ❑ SmartCD.G2, SmartCD2.G2, SmartCD.MP, SmartStick AX
- ❑ G1, G2 und AX Schließungen
- ❑ Eingeschränkte Benutzerrechte möglich
- ❑ Vorbereitung der Programmieraufgaben in der Hauptsoftware

Systemanforderungen

- ❑ Bildschirm mind. 20 cm (8 Zoll)
- ❑ Bildschirmauflösung empfohlen 1920x1280
- ❑ Touchscreen geeignet
- ❑ Prozessor: mind. 1,6 GHz (Intel, AMD, kein ARM)
- ❑ Mind. 1 GB RAM
- ❑ Festplattengröße ca. 50 MB
- ❑ Mind. 1x USB-Anschluss, empfohlen 2x
- ❑ MS Windows 10/11 (64-Bit)