



// **EIGENSCHAPPEN**

- ❖ Snelle programmering van alle AX sluitelementen in het Systeem 3060 met behulp van BLE
- ❖ Tijdsbesparing vooral bij de inbedrijfstelling van AX-componenten
- ❖ Toekomstbestendige communicatie via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ❖ Programmeerapparaat voor aansluiting op een pc/laptop via USB-interface
- ❖ Gebruik in combinatie met digitale cilinder AX vanaf LSM 3.5 SP1

// **TECHNISCHE GEGEVENS**

Programmering	Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)	Beschermingsgraad	IP20
Reikwijdte	0 – 300 mm	Temperatuurbereik	Bedrijf: -25°C tot +60°C Opslag (> 1 week): 0°C tot +30°C
Softwareversie	Vanaf AXM 1.0 en LSM 3.5	Luchtvochtigheid	max. 90% zonder condensatie
Besturingssysteem	Vanaf Windows 7	RF-emissies	2402 MHz – 2480 MHz +8 dBm
USB-poort	❖ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ❖ Aansluiting: USB-C		Er bestaan geen geografische beperkingen binnen de EU.
Afmetingen	64 × 20 × 12 mm		
Stroomvoorzorging	Via USB-stekker, geen interne batterij		