

## LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE

Kort vejledning Update 3.1 SP2 (3.1.20412)  
Juni 2012

### 1.0 FORORD

Under opdateringen er det vigtigt at være opmærksom på, at under omstillingen af den pågældende softwarekomponent, må der ikke være anmeldt brugere i låseanlægsdatabasen og at al brug skal være afsluttet. Den første anmeldelse må først ske efter komplet gennemført opdatering af arbejdspladsen (LSM Basic Edition) hhv. alle arbejdspladser (LSM Business Edition / LSM Professional Edition). Vær opmærksom på forløbet og systemforudsætningerne. I tilfælde af spørgsmål bedes De inden omstillingen henvende Dem til Deres faghandel eller Deres kontakt i softwaresupport.

### 2.0 FREMGANGSMÅDE

1. Importer alle data fra de mobile apparater og Gateways (Virtuelle netværk)
2. Kør sikkerhedskopi af databasen
3. Alle klienter afmeldes fra DB ved at lukke softwaren på arbejdsplads PC'er
4. Tjenesten "SimonsVoss CommNode Server" afsluttes (hvis anvendt)
5. Tjenesten "Advantage Database Server" afsluttes (kun LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
6. Den krævede SP2 indspilles, filerne opdateres tilsvarende (Administrationsrettigheder kræves)
7. Hvis brugeren, med hvis login opdateringen er gennemført, ikke har skriverrettigheder til databasemappen, skal herefter ske en manuel udskiftning af filen „LsmAEP2.aep“ i undermappen „aep“ i databasen. Den nye version af filen findes i mappen „AdsOleDb“ i installationsmappen for LSM, normalt under „C:\Programme\SimonsVoss\LockSysMgr\_3\_1\AdsOleDb“
8. Ved anvendelse af LSM Mobile Edition PDA skal denne først deinstalleres og derefter geninstalleres på PDA'en. Samtidig skal også de lokale data slettes efter importen.
9. Tjenesten "Advantage Database Server" startes (kun LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
10. LSM startes og tilmeldes med administrator-konto
11. Tjenesten "SimonsVoss CommNode Server" startes (hvis anvendt)
12. Kør funktionstest
13. Kør sikkerhedskopi af databasen

#### Bemærk

Installationen eller opdateringen af LSM skal altid ske som administrator med administrative rettigheder (ved Windows Vista og Windows 7 med administrator login og via „als Administrator ausführen“). Hvis dette ikke overholdes kan der ske uoprettelige databaseskader eller funktionsforstyrrelser. Vær opmærksom på fremover, at ved oprettelse af konfigurationsfiler til CommNodes (\*.xml) at disse findes i komponenternes installationsmappe, og derfor ikke er gemt i „VirtualStore“ for Windows-brugere (C:\Users\Benutzer\AppData\Local\VirtualStore).